

ROOF

www.Caulking.co.kr

ROOF & WALL SEALING SEALANT

KING

지붕/외장판넬 실란트 루프킹

*외장용 실란트는
따로 있다!*



지붕/외장 전문 실란트는 '루프킹'

루프킹은 외장용 전문 실란트로서 오염에 강하고 외벽을 완벽하게 보호해 주는 최상의 실란트입니다. 루프킹 실란트는 30%의 수축/팽창을 견딜수 있는 모듈러스 제품으로 탄성 및 내후성이 우수한 중성경화형, 일액형 실리콘 실란트입니다. 대부분의 건축 자재에 대한 부식성이 없으며 프라이머 없이 우수한 접착력을 발휘하고, 내열성, 내수성 또한 우수합니다.

- 탁월한 접착력으로 탄성이 매우 우수하고 내후성이 강합니다.
- 외벽의 수축과 팽창을 효과적으로 대응합니다. (+/- 30%)
- 건축자재에 부식이 없고, 내열, 내구성이 매우 우수합니다.
- 친환경 건축자재 인증제품으로 환경을 생각합니다.

	루프킹	루프킹 (비오염성)
특징	카트리지 타입	소시지 타입
경화방법	중산 경화형	중성 경화형
표면경화시간(min)	10분 이내	15분 이내
완전경화시간(day)	7~14일	7~14일
비중	1,37	1,37
경도(shore A)	25~30	20~25
인장강도(kgf/cm ²)	10~15	10~15
움직임 허용치(%)	±30	±30
최대신율(%)	400~500	400~500
내오존/내자외선	우수	우수
사용가능온도(°C)	5°C~40°C	5°C~40°C
포장단위	300 ml / CTG	500 ml / SSG

루프킹 _ 카트리지 타입 <300ml>



- 건축 내·외장 조인트
- 알루미늄 복합판넬, 법랑판넬 조인트
- 크린룸 조인트
- 알루미늄 커튼월 조인트
- 창호 주위 조인트

투명색 흑연색 그린

흰색 밤색 블루

리얼징크 레드

루프킹 _ 비오염성 소시지 타입 <500ml>



- 건축 내 외장 비오염 조인트
- 석재, 세라믹 판넬
- 알루미늄 복합판넬
- 창호 주위 실링

회색 흑연색 검정색