

ROOF

ROOF
ADHESIVE
SEALANT

루프킹

KING

기와 전용 실란트

www.Caulking.co.kr



ROOF KING

ROOF
ADHESIVE
SEALANT

루프킹

기와 전용 실란트

www.Caulking.co.kr



기와 전문 실란트는
'루프킹'

'루프킹' 기와 전용 실란트는 각종 기와에 최적화된 중성 경화형 실란트로 자극적 냄새가 거의 없으며 부착력이 우수하고, 내구성이 뛰어납니다. 스페니쉬 기와, 오지기와, 시멘트 기와와 각종 지붕재 실링 및 충전, 접착에 적합합니다.

특징	기와용 실리콘 실란트
경화방법	중산 경화형
표면경화시간(min)	10분 이내
완전경화시간(day)	7~14일
비중	1,37
경도(shore A)	25~30
인장강도(kgf/cm ²)	10~15
움직임 허용치(%)	±20
최대신율(%)	300~400
내오존/내자외선	우수
시공가능온도(°C)	5°C~40°C
포장단위	270 ml / CTG



※ 본 카탈록의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을수 있습니다.

※ 기와전용 루프킹은 외부의 노출용도가 아닌, 기와내부 접착용으로써 외부의 노출된 면의 사용은 삼가 해 주시기 바랍니다.



(주) 로자

서울특별시 강남구 테헤란로 121 원빌딩 12층

☎ 02 566 7663

☎ 02 563 7663

www.ROSER.com